

Afzuig- en Filterunits



Deze foto is een impressie en kan daarom afwijken van de realiteit.

Holtrop en Jansma is specialist in luchtzuivering. Sinds 1960 hebben wij verschillende typen filterunits ontwikkeld, die op grote schaal voor industriële doeleinden worden toegepast. Bijvoorbeeld bij houtstof, spanen en zaagsel. Bij papier- en metaalstof. Bij cement en MDF-stof. En bij meel en ander grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast ontwikkelden wij afzuig/filterunits voor schuurmachines, drukkerijmachines, borstelmachines, sorteermachines en tal van andere installaties. Onze brede praktijkervaring staat garant voor een hoogwaardige oplossing van uw luchtfilterprobleem.

Afzuigunits in gesloten uitvoering



Een complete afzuigunit, met aangebouwde ventilator, die door middel van een direct gekoppelde motor aangedreven wordt. De unit bestaat uit:

- Een filterunit bestaande uit een patronenfilter met motorische reiniging en voorzien van een inspectieluik en retourluchtopening.
- Opvanggedeelte waaronder de opvangtonnen worden gemonteerd.
- Opgebouwde besturingskast.

Het montageframe is opgebouwd uit een kokerprofiel en zodanig geconstrueerd dat het aanzuigpunt zowel boven als beneden gemonteerd kan worden. De omkasting is opgebouwd uit standaardpanelen, gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal.

Deze afzuigunit is vooral bedoeld voor machines met relatief weinig stof per kubieke meter lucht. Dankzij de compacte bouw met aangebouwde ventilator neemt de unit weinig ruimte in. Filterprestaties en geluidsniveau voldoen aan de wettelijke normen. De toepassing van innovatieve filtermaterialen en een optimale verhouding lucht/stofbelasting zorgen voor een perfect filterresultaat.

Technische gegevens

Maten

	SUV 150S	SUV 200S
Lengte (mm)	1572	2380
Breedte (mm)	850	850
Hoogte (mm)	2550	2550
Aansluitdiameter (mm)	150	200
Capaciteit (m ³ /uur)	1400	2710
Druk (Pa)	1500	1575
Motorvermogen (kW)	1.5	2.2
Nominaal stroom (Amp)	2.0	3.9
Filteroppervlak (m ²)	11	22
Aantal patronen	1	2
Aantal opvangzakken/ton	1	2
Geluidsniveau (dB(A))	75	79



Holtrop & Jansma

AFZUIG - EN FILTERTECHNIEK

Rondweg 43 - Postbus 56 - 9100 AB Dokkum
Telefoon 0519-32 91 00 - Fax 0519-32 91 10



www.holtrop-jansma.com - info@holtrop-jansma.com