

Premium Primer

Matte, licht isolerende primer voor muren en plafonds binnen.



Materiaal

Toepassing	Toe te passen op muren en plafonds binnen, behandeld en onbehandeld.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ met water te verdunnen ■ bevordert de hechting ■ dekt uitstekend ■ reukarm ■ gepigmenteerd ■ licht isolerend ■ eenvoudig te verwerken ■ lange "opentijd"
Materiaalbasis	Gemodificeerde kunststofdispersie.
Verpakking	■ 1,25, 2½, 5 en 10 liter
Kleur	Wit. (titaandioxide)
Glansgraad	Premium Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties.
Opslag	Mat: 2 GU/85°
Technische eigenschappen	<p>Koel maar vorstvrij.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vaststofgehalte 53% in gewicht ■ Soortelijke massa: ca. 1,37 g/cm³

Verwerking

Geschikte ondergronden	Alle gebruikelijke minerale ondergronden (pleisters, beton, metselwerk), gipspleister, gipsbouwplaten, niet zuigende minerale en organische oude verflagen.
Vorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Gereedmaken van het materiaal	Voor gebruik goed doorroeren.
Verwerkingsmethode	Premium Primer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat.
	<p>Airless-spuitapparaat spuihoek 50° - 60° nozzle 0,017-0,019" druk 160-180 bar</p>



Verdunnen	Premium Primer kan eventueel met maximaal 5% water op de juiste dikte worden gebracht.
Verbruik	Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 10 m ² /L . Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 10 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is Premium Primer na ca. 8 tot 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Attentie	Om de specifieke eigenschappen te behouden Premium Primer alleen met het ColorExpress-systeem mengen. Geen andere verfproducten toevoegen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Conform EU-richtlijn Enkel voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Adem damp en spuitnevel niet in. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.
Afval	Materiaal en verpakking volgens de lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat 2 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat: methylchlorisothiazolinon, benzisothiazolinon en methylisothiazolinon, kan een allergische reactie veroorzaken.
Servicecentrum	DAW Belgium bvba Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

Technische informatie Premium Primer · Edition: 05-2018

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be