

PRESTATIEVERKLARING Nr. 320/CPR/171005

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **P.T.B.-MURCOL**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
P.T.B.-MURCOL
(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Droge metselmortel voor normaal gebruik / Prestatiemortel / Binnen- en buitentoepassing TYPE T

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 2+**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **EN 998-2:2016**

De aangemelde certificatie-instelling, het **BE-CERT** met **identificatienummer 0965**, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en deze heeft het conformiteitscertificaat met nummer **0965-CPR-MM 507** van de productiecontrole in de fabriek verstrekt

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Druksterkte	M 15	EN 998-2:2016
Afschuiving	NPD	
Chloridgehalte	NPD	
Brandweerstand	A1	
Waterabsorptie	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	15/35 μ (TV)	
Thermische geleidbaarheid	0.71 W/m.K (TV P = 50%)	
Volumieke massa	1700 ± 50 kg/m³	
Duurzaamheid	NPD	
Gevaarlijke stoffen	NPD	
Maximale korrelgrootte	1 mm	
Correctietijd	7 min	



PRESTATIEVERKLARING Nr. 320/CPR/171005

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


K. SMESSAERT, Algemeen Directeur
(naam en functie)

GENT, 27/06/2018
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)