

# P.T.B.-DIKBED-FLEX



1136

**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®**  
**INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6**  
**9052 GENT – BELGIUM**

13

021/CPR/130701

EN 12004+A1

**P.T.B.-DIKBED-FLEX**

**Cementgebonden tegellijm/wand en muur/binnen en buiten**  
**Ciment colle/murs et sols/intérieur et extérieur**  
**Cementitious adhesive/floors and walls/internal and external**  
**Zementhaltiger Klebemörtel/Boden und Wand/Innen und Außen**

Brandklasse/Réaction au feu/Brandverhalten/Reaction to fire:	NPD
Hechtsterkte als/Force d'adhérence/Klebkraft/Bond strength as:	
- initiële hechting/adherence initiale/Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/initial tensile adhesion strength (28 days)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Duurzaamheid/Stabilité d'adhérence/Haltbarkeit/Durability for:	
- hechting na veroudering onder hoge warmte/après action de la chaleur/ Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- hechting na onderdompeling in water/après immersion/ Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- hechting na vorst-dooicycli/après gel-dégel/ Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung/tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Vrijstelling gevaarlijke substanties/Emission de substances dangereuses/Freisetzung von gefährlichen Stoffen/Release of dangerous substances	MSDS

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®  
 is EN ISO 9001 gecertificeerd  
 est certifiée EN ISO 9001  
 is EN ISO 9001 certificated  
 ist EN ISO 9001 zertifiziert  
 Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat: BE 04/01432