

**COMPACTUNA®**  
LABORATORIES  
RESEARCH - CONTROL - QUALITY



# PLASPACTUNA® GRIJS/GRIIS/GREY/GRAU



**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPACTUNA®**  
**INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6**  
**9052 GENT – BELGIUM**

05

028/CPR/130701

EN 998-1

**PLASPACTUNA® GRIJS**

Algemeen toepasbare pleistermortel  
Mortier d'enduit tout usage  
General purpose plastering mortar  
Normalputzmörtel  
Type GP

Wateropname (capillair)/Absorption d'eau (capillaire)/Wasseraufnahme (Kapillare)/Water absorption	<b>W2</b>	
Waterdampdoorlaatbaarheid $\mu$ /Résistance à la diffusion de vapeur $\mu$ /Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ /Water vapor diffusion coefficient	<b>25</b>	
Treksterkte (aanhechting)/Adhérence/Haftzugfestigkeit/Adhesion	<b><math>\geq 1 \text{ N/mm}^2</math></b>	(breukvlak type B ) (PF type B ) (Bruchbild type B )
Warmtegeleiding $\lambda$ / Conductivité thermique $\lambda$ /Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ /Thermal conductivity	( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )	<b>0,93 W/m.K</b> (Tab. Value)
Brandklasse/Réaction au feu/Brandverhalten/Reaction to fire	<b>F</b>	

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPACTUNA®  
is EN ISO 9001 gecertificeerd  
est certifiée EN ISO 9001  
is EN ISO 9001 certificated  
ist EN ISO 9001 zertifiziert  
Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat : BE 04/0143