

COMPAKTUNA®
LABORATORIES
RESEARCH - CONTROL - QUALITY



PUTZUNA® Type HY



POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM

11

053/CPR/130701

EN 998-1

PUTZUNA® HY

Algemeen toepasbare pleistermortel
Mortier d'enduit tout usage
General purpose plastering mortar
Normalputzmörtel
Type GP

Wateropname (capillair)/Absorption d'eau (capillaire)/Wasseraufnahme (Kapillare)/Water absorption	W2	
Waterdampdoorlaatbaarheid μ /Résistance à la diffusion de vapeur μ /Wasserdampfdurchlässigkeit μ /Water vapor diffusion coefficient	25	
Treksterkte (aanhechting)/Adhérence/Haftzugfestigkeit/Adhesion	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	(breukvlak type A) (PF type A) (Bruchbild type A)
Warmtegeleiding λ / Conductivité thermique λ /Wärmeleitfähigkeit λ /Thermal conductivity	($\lambda_{10,dry}$)	1,28 W/m.K (Tab. Value)
Brandklasse/Réaction au feu/Brandverhalten/Reaction to fire	F	

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
is EN ISO 9001 gecertificeerd
est certifiée EN ISO 9001
is EN ISO 9001 certificated
ist EN ISO 9001 zertifiziert
Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat : BE 04/0143