

## PRESTATIEVERKLARING Nr. 021/CPR/130701

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **P.T.B.-DIKBED-FLEX**
  2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**P.T.B.-DIKBED-FLEX - Cementgebonden tegelijm C2 TE  
(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)**
  3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Flexibele bouw- en tegelijm voor wand en muur, binnen- en buitentoepassing**
  4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPACTUNA®  
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6  
9052 GENT - BELGIUM**
  5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**
  6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
  7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **EN 12004+ A1:2012**
- Het **WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF (WTCB)** met **identificatienummer 1136** heeft onder systeem 3 proeven uitgevoerd met als doel de C2-eigenschappen van het product te bepalen en dit op stalen geleverd door de producent
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**
  9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
<b>Brandreactie</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 12004+A1:2012</b>
<b>Hechtsterkte, als:</b> <b>-Initiële hechting na 28 dagen</b>	<b>≥ 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Duurzaamheid, voor:</b> <b>-Hechting na veroudering onder hoge warmte</b>	<b>≥ 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>-Hechting na onderdompeling in water</b> <b>-Hechting na vorst-dooicycli</b>	<b>≥ 1 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥ 1 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Vrijstelling gevaarlijke substanties</b>	<b>Zie MSDS</b>	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.



## PRESTATIEVERKLARING Nr. 021/CPR/130701

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

K. SMESSAERT, Algemeen Directeur  
(naam en functie)

GENT, 01/07/2013  
(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

