

PRESTATIEVERKLARING Nr. 102/CPR/130701

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **FLOWBED®**

 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
FLOWBED® - Cementgebonden tegellijm C2 FG
(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)

 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Tegellijm voor enkelvoudige verlijming van groot-formaattegels, binnen- en buitentoepassing

 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM

 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**

 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 3**

 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **EN 12004+ A1:2012**
- Het **WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF (WTCB)** met **identificatienummer 1136** heeft onder systeem 3 proeven uitgevoerd met als doel de C2-eigenschappen van het product te bepalen en dit op stalen geleverd door de producent
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**

 9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	NPD	EN 12004+A1:2012
Hechtsterkte, als: -Initiële hechting na 28 dagen -Hechting na 6 uur	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Duurzaamheid, voor: -Hechting na veroudering onder hoge warmte -Hechting na onderdompeling in water -Hechting na vorst-dooicycli	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Vrijstelling gevaarlijke substanties	Zie MSDS	



PRESTATIEVERKLARING Nr. 102/CPR/130701

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

K. SMESSAERT, Algemeen Directeur
(naam en functie)

GENT, 01/07/2013
(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)