

NOUVEAU DANS NOTRE GAMME

- > P.T.B.-FILLER 12: Gris-brun
- > Brique: Forum Cromo



- > P.T.B.-FILLER 13: Gris Foncé
- > Brique: Agora Gris Titane




- > P.T.B.-FILLER 14: Brun beige
- > Brique: Agora Gris Foncé



- > P.T.B.-FILLER 15: Brun rouille
- > Brique: Blue Velvet



CONSOMMATION



P.T.B.-FILLER

Calculez votre
consommation sur
www.compaktuna.be

ATTENTION!

- Ajoutez toujours la même quantité d'eau!
- Assurez-vous au maximum des conditions de travail identiques (température, humidité, surface, conditions atmosphériques)
- Nous conseillons de commander en une fois la totalité des produits nécessaires pour le même chantier
- Des supports à forte absorption seront humidifiés au préalable

IMPERPLAST®

Protège les murs extérieurs
et les façades



WWW.COMPAKTUNA.BE

Polytechnisch bedrijf COMPAKTUNA® | Industriepark - Zwijnaarde 6 | 9052 Gand - BE
Tél.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | info@compaktuna.be

P.T.B.-FILLER

MORTIER DE JOINTOIEMENT
HYDROFUGE POUR BRIQUES
DE FAÇADE



MAINTENANT DANS
UN EMBALLAGE
RÉSISTANT À L'EAU!



P.T.B.-COMPAKTUNA®

P.T.B.-FILLER



**MORTIER DE
JOINTOIEMENT
HYDROFUGE POUR
BRIQUES DE FAÇADE**

**MAINTENANT DANS
UN EMBALLAGE
RÉSISTANT À L'EAU!**

- > BONNE OUVRABILITÉ
- > PAUVRE EN EFFLORESCENCES
- > HYDROFUGE
- > GAMME DE COLORIS MODERNES

Avec l'emballage dans des sacs en plastique, la qualité de notre mortier de jointoiment peut être garantie plus longtemps. De plus, le transport des sacs dans un camion ouvert ou une averse imprévue sur le chantier ne posent plus de problèmes!

La bonne ouvrabilité du mortier permet de rejointoyer de manière efficace et rapide. Des adjuvants spéciaux limitent les efflorescences de chaux au minimum. Afin de garantir la durabilité des joints, le mortier de rejointoiment est hydrofuge.

Pour rejointoyer des plaquettes de pierres sur des supports minéraux, nous conseillons une profondeur de joint qui correspond au minimum à la moitié de sa largeur, et un liquide de gâchage qui consiste en 1 part de COMPAKTUNA® (PRO) pour 3 parts d'eau.

MODE D'EMPLOI

ÉTAPE 1

Le P.T.B.-FILLER doit être gâché avec environ 10% à 15% d'eau, c.-à.-d. 2,5 L à 3,75 L d'eau pour 25 kg de produit.

ÉTAPE 2

Remplir et presser fermement les joints horizontaux avec une truelle à joints, puis répéter l'opération avec les joints verticaux.



ÉTAPE 3

Enlever l'excédent de produit avec une brosse sèche.



COLORIS DISPONIBLES

Une gamme de 14 coloris est disponible par défaut, consistant en des coloris de base et des coloris nouveaux, qui se marient bien avec les briques de façade actuelles.

- Le coloris 12 gris-brun est un coloris qui se marie bien avec des briques modernes, comme la Forum Cromo et la 04 Platina.
- Le coloris 13 gris foncé correspond bien à la brique Agora Gris Titane.
- Le coloris 14 brun beige a le même ton que les briques Agora Gris Foncé, 43 Argentis et 45 Lithium.
- Le coloris 15 brun rouille a la même teinte de fond que des briques comme la Blue Velvet, la Forum Cobra et une brique nuancée bleu-rouge.

Coloris P.T.B.-FILLER selon la catégorie de prix

Catégorie	Coloris
1	1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13
2	4, 5, 10, 11, 15
3	14

