

**POUR LE
PROFESSIONNEL
POUR DES
GRANDES
SURFACES**

COMPAKTUNA®



Tradition & Quality

FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880

La combinaison idéale pour le jointoiment des grandes surfaces

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Lors du jointoiment des entrées de garage, terrasses et routes publiques avec FLOWJOINT®, le mortier à la surface peut être récolté et évacué efficacement avec le SCHWAMMFIX 880.

Le SCHWAMMFIX 880 consiste en un convoyeur en éponge, entraîné par un moteur à essence 4-temps. L'éponge enlève les restes de mortier de la surface et est ensuite guidée au travers d'un bac à eau ou elle est rincée et pressée entre deux rouleaux.



AVANTAGES À L'UTILISATION DU SCHWAMMFIX 880 POUR DES TRAVAUX DE JOINTOIMENT AVEC LE FLOWJOINT®

- Nettoyage efficace de la surface en un mouvement
- Pas d'érosion des joints
- Gain de temps considérable
- Evacuation contrôlée des restes de mortier

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de l'éponge	36 cm
Moteur	4-temps, essence avec détecteur du niveau de l'huile
Essence	octane de minimum 95
Huile	10 W40
Contenu bac à eau	65 L
Poids de l'appareil	80 kg



FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880

La combinaison idéale pour le jointoiment des surfaces grandes



1. Nouvelle technologie d'éponge : avec nouvelle matière d'éponge pour absorption des grains de sable jusqu'à 4 mm. L'éponge est entraînée par un convoyeur avec courroie d'entraînement qui ne peut pas s'étirer ou se mettre en biais, ce qui permet d'allonger la durée de vie de l'éponge.



2. L'éponge peut être facilement remplacée en remontant les rouleaux.



3. Un bac à eau de 65 L donne suffisamment d'autonomie pour le rafraîchissement d'eau.



4. Les grands pneus à air font que l'appareil est facile à manipuler et font que la pression est bien répartie entre les roues et l'éponge.



5. Avec une roue pivotante réglable en hauteur la pression sur l'éponge est réglable sans pallier.

www.compaktuna.be ☎ 0800/92279

A4FS.603.01/01.D309

Demandez la fiche technique de nos produits! Consultez notre "Service Technique". Il est gratuitement à votre disposition.

Les applications et les possibilités de mise en oeuvre de nos produits sont tellement nombreuses qu'une application uniforme ne peut être prescrite.

La responsabilité de notre société se limite à la responsabilité légale.

Polytechnisch Bedrijf (PTB®) - COMPAKTUNA® est EN ISO 9001:2000 certifiée | Certificat: BE 04/1432.QA | Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - Belgium

Tél.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | e-mail: info@compaktuna.be | Voir notre website: www.compaktuna.be