

REJOINTOIEMENT DURABLE DE **JOINTS MINCES**



POLYTECHNISCH BEDRIJF **COMPAKTUNA®**

SEAL-ALL® JOINT



Fixer les joints de sable et protège les pavés

- > PROTÈGE CONTRE L'ÉROSION
- > DIMINUE LA POUSSÉE DES MAUVAISES HERBES
- > À BASE AQUEUSE

SEAL-ALL® JOINT est utilisé pour fixer le sable entre des pavés en béton et entre les pavés en terre cuite. Ceci retarde l'érosion du sable et la poussée de mauvaises herbes. Il est spécifiquement recommandé lorsque l'épaisseur des joints est insuffisante pour permettre l'utilisation d'un mortier de jointoiement classique.

SEAL-ALL® JOINT protège également la surface des pavés. Les pavés deviennent plus hydrofuges, ce qui les protège contre les salissures. Ceci peut légèrement modifier l'aspect de surface et la teinte. En général, un ton plus profond et intense est obtenu.

MODE D'EMPLOI

ETAPPE 1

Rejointoyer les pavés avec du P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX, dans le coloris de votre choix (voir au verso).



ETAPPE 3

Pulvériser le SEAL-ALL® JOINT sur la surface pour saturer les joints.



ETAPPE 2

Densifier les joints de sable avec une plaque vibrante ou un marteau en caoutchouc pour que les grains de sables puissent effectivement être relier.



ETAPPE 4

Eviter la formation de flaques, et retirer le produit restant en surface.



CHOIX DE QUARTZ

Selon la couleur de vos pavés, vous pouvez choisir la couleur du sable qui convient le mieux:

> QUARTZ BLANC



> QUARTZ BRUN



> QUARTZ NOIR



CONSOMMATION



ATTENTION!

Mettez les pavés toujours l'un contre l'autre!

> P.T.B.-SABLE SECHE QUARTZEUX

1 - 2 kg/m² pavés

> SEAL-ALL® JOINT

0,5 - 1 L/m² pavés

REJOINTOIEMENT DES PAVÉS ET PIERRE BLEUE



&



FLOWJOINT®

FLOWJOINT® FLEX

WWW.COMPAKTUNA.BE

P.T.B.-COMPAKTUNA® | Industriepark - Zwijnaarde 6 | 9052 Gand - BE
Tel.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | info@compaktuna.be