

KIES JE VOEGZAND

Afhankelijk van de kleur van uw kleiklinkers kiest u een voegzand met een aangepaste kleur:

> KWARTSZAND WIT



> KWARTSZAND DONKERBRUIN



> KWARTSZAND ZWART



VERBRUIK

OPGELET!
Leg de kleiklinkers
steeds tegen elkaar!

- > **P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND**
Vraag uitleg aan uw handelaar
- > **SEAL-ALL® JOINT**
0,5 - 1 L/m² kleiklinkers

INVOEGEN VAN KASSEIEN EN BLAUWE HARDSTEEN



FLOWJOINT®

&



FLOWJOINT® FLEX

DUURZAAM INVOEGEN VAN KLEIKLINKERS



WWW.COMPAKTUNA.BE

Polytechnisch bedrijf COMPACTUNA® | Industriepark - Zwijnaarde 6 | 9052 Gent - BE
Tel.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | info@compaktuna.be



P.T.B.-COMPACTUNA®

SEAL-ALL® JOINT



*Bindt
zandvoegen
en beschermt
poreuze tegels*

- > BESCHERMT TEGEN EROSIE
- > VERMINDERT ONKRUIDGROEI
- > WATERGEDRAGEN

SEAL-ALL® JOINT wordt gebruikt om zandvoegen tussen betonklinkers en kleiklinkers te binden. Hierbij wordt erosie door wind en onkruid tegengegaan en uitgesteld in de tijd. Wordt specifiek toegepast waar door de geringe voegbreedte geen voegmortels kunnen toegepast worden (maximum 2 mm breed).

SEAL-ALL® JOINT zal tevens het oppervlak van de klinkers enigzins waterafstotend maken, waardoor deze extra beschermd worden tegen indringend vuil. Hierbij kan het oppervlakteaspect wijzigen van kleur. Over het algemeen wordt een diepere intense kleur bekomen.

WERKWIJZE

STAP 1

Kleiklinkers invoegen met P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND, in een kleur naar keuze (zie achterkant).



STAP 2

De zandvoegen verdichten met een trilplaat of rubberen hamer, zodat de zandkorrels effectief gebonden kunnen worden.



STAP 3

SEAL-ALL® JOINT aanbrengen met een vernevelaar tot de voegen en het oppervlak volledig verzadigd zijn.



STAP 4

Vermijd plasvorming door de resthoeveelheid product met een trekker in de voeg te keren.

