



# P.T.B.-EPOXY-JOINT

Resina epoxi



## Características

P.T.B. EPOXY JOINT es una resina epoxi para rellenar juntas y pegar entre sí azulejos, mosaicos y plaquetas resistentes al ácido.

P.T.B. EPOXY JOINT es altamente resistente y fuerte, que se comporta bien al contacto con productos químicos, y de sellado total.

P.T.B. EPOXY JOINT es ideal para encimeras de cocinas, baños, laboratorios, fábricas de todo tipo, cocinas industriales, etc..



### Relación de mezcla

Respetar las proporciones (3 partes del fondo del envase + 1 parte del compartimiento superior)

### Color(es)

Blanco roto, beige y gris plata, gris oscura, carbón

### Consumo

Depende del tipo de llana que se use

### Prefraguado

± 45 min (+ 20°C)

### Embalaje

Botes de 1,5 kgs (12 botes/caja)

### Temperatura de uso

+ 15°C hasta + 30°C

# P.T.B.-EPOXY-JOINT

## Instrucciones de uso

La temperatura mínima para la aplicación de P.T.B. EPOXY JOINT es de +15° C. La superficie tiene que estar limpia, sin grasa y seca. Su aplicación precisa el uso de guantes.

### PREPARACIÓN

Remover totalmente el contenido del compartimiento superior junto con el del fondo del envase. En el caso de que se requiera una cantidad pequeña, hay que respetar las proporciones de 3 partes del componente A (fondo del envase) y 1 parte del componente B (compartimiento superior). Ambos componentes se mezclan homogéneamente bien a mano o mecánicamente (mínimo 3 minutos) hasta conseguir un color uniforme.

### APLICACIÓN

Avec une spatule dentelée ou avec une truelle, on met la colle en couches minces sur le dos du carreau à poser. On répartit uniformément la colle avec une spatule dentelée. Ensuite on serre avec un léger mouvement tournant le carreau sur place.

### PEGADO DE AZULEJOS ENTRE SÍ

Se aplica una capa de resina epoxi en la cara trasera del azulejo y se extiende con una llana dentada. A continuación se coloca el azulejo presionando con un pequeño giro al mismo tiempo.

### LIMPIEZA DE UTENSILIOS

Lavar rápidamente con agua tibia.


### PRECAUCIONES

Componente A: Irritante para ojos y piel. Evitar el contacto directo con la piel. Se debe trabajar con mascarilla y protectores de ojos. Tóxico para organismos y medio acuático. Mantener cerrado y alejado del alcance de los niños. Si entra accidentalmente en contacto con la piel, lavar con abundante agua inmediatamente y acudir al médico, mostrando la etiqueta si es posible. Tanto los restos de material como su envase se consideran residuos peligrosos. Consultar instrucciones específicas de medidas de seguridad.

Componente B: Evitar el contacto con la piel. No ingerir. Causa quemaduras. Mantener cerrado y fuera del alcance de los niños. Si entra accidentalmente en contacto con la piel, lavar con abundante agua inmediatamente y acudir al médico, mostrando la etiqueta si es posible. Tanto los restos de material como su envase se consideran residuos peligrosos. Consultar instrucciones específicas de medidas de seguridad.

## Colores disponibles

(Los colores son indicados de manera aproximada)



blanco roto



beige



gris plata



gris oscuro



carbón

