




SEAL-ALL® JOINT

Liga las juntas de arena y
protege las baldosas porosas



Características



SEAL-ALL®JOINT es usado para ligar las juntas de arena entre el adoquinado de hormigón y el adoquinado de arcilla. De esta manera se combate y se retrasa la erosión por el viento y las malas hierbas. Se aplica el producto específicamente allí donde, a causa del escaso ancho de la junta, no se puede aplicar mortero para juntas.

SEAL-ALL®JOINT hace además que la superficie del pavimento repele en cierto grado el agua, protegiéndolo así aún más contra la suciedad penetrante, pudiendo el aspecto de la superficie cambiar de color. Por regla general el color se hace más intenso.

SEAL-ALL®JOINT es una suspensión a base de agua y puede producir la formación de una película, en particular en materiales no porosos como sillar azul, baldosas de cerámica integral, etc. Por lo tanto se desaconseja la aplicación en superficies de baldosas no porosas.

Relación de mezcla	Consumo	Embalaje
Sin diluir	0,5 hasta 1 l/m2, dependiendo del ancho de la junta y la porosidad de la baldosa	5 L
Color(es)	Tiempo de secado	Temperatura de uso
Blanco	24h	+10°C hasta +30°C

Instrucciones de uso

El soporte

El soporte debe estar seco, sano, compacto, libre de polvo y limpio. Previamente habrá que exterminar las algas y musgos existentes. La aplicación debe realizarse con tiempo seco y la superficie a tratar debe estar seca antes de comenzar con el trabajo. El relleno de las juntas del pavimento se habrá realizado preferiblemente con arena seca y limpia, por ejemplo, P.T.B.-ARENA DE CUARZO SECA, Tipo 2 o P.T.B.-ARENA DE CUARZO SECA MARRÓN. Las juntas de arena deben estar comprimidas para que los granos de arena puedan ligarse de manera eficaz. Se desaconseja aplicar el producto con lluvia o niebla. Si se pronostica lluvia para las próximas 24 horas, se debe retrasar la aplicación.

Tratamiento

SEAL-ALL®JOINT se aplica preferiblemente con un pulverizador, con o sin presión. De este modo se pulverizan las juntas suficientemente para que queden impregnadas. Se utiliza el producto sin diluir. Las superficies a tratar deberán impregnarse de una vez, de manera uniforme y copiosamente hasta que estén saturadas. Una vez seco, el producto forma una película transparente. Si en la superficie del pavimento se formara un charco, se recomienda meter el producto sobrante en la junta sirviéndose de una rasqueta.

Tiempo de secado

El tiempo de secado depende de las circunstancias climatológicas y del tipo de sustrato. Aproximadamente es de 24 horas. Transcurridas 4 horas se permite el tránsito peatonal.

Conservación

El producto se conserva durante 12 meses en su envase original y cerrado, en un lugar seco y libre de heladas. No debe estar permanentemente expuesto a temperaturas superiores a 30°C.

