



Application

La bande de renfort P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE sert à armer et à renforcer la P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE. L'application de la bande de renfort augmente l'épaisseur du système. Est appliqué pour le renforcement des coins et des angles.

La bande de renfort est à base de fibres polypropylène fixées thermiquement et est très résistante à l'agression des produits chimiques. La bande est flexible et est facilement applicable dans des coins et des bords.

Mode d'emploi

Aux endroits critiques comme les coins, autour des tuyaux, etc. on applique la bande de renfort dans la couche de fond P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE encore humide avant d'appliquer la deuxième et la troisième couche. Appliquer immédiatement une couche de revêtement sur la bande de renfort pour imprégner complètement la bande. L'épaisseur totale du système doit être d'au moins 1 mm.

Emballage

Disponible en rouleaux de 25 m de long et 12 cm de large, 12 rouleaux par boîte.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité	Non-tissé en PP
Couleur	Blanc
Stabilisation	Thermique
Poids volumique (DIN 53854)	env. 50 g/m ²
Épaisseur	env. 300 µm
Force de traction max. long. / trans.	env. 115 N / env. 90 N
Extension	env. 95 %

