



P.T.B.-PRIMER BL

Gebruiksklare, sneldrogende hechtprimer



Toepassingsgebied

1. Als grondlaag en hechtprimer op niet-zuigende en gladde ondergronden zoals keramische tegels, terrazzo, granito, verglaasde klinkers, beton, en dergelijke.
2. Als hechtprimer voor P.T.B.-EGALISER-EN (PLUS) bij laag-op-laag egalisatie.

P.T.B.-PRIMER BL wordt toegepast voor het aanbrengen van cementlijmen, vloer- en wandegalisaties.



Producteigenschappen

- Sneldrogende hechtprimer.
- Vormt een hechtbrug op gladde en dichte ondergronden.
- Oplosmiddelvrij en geurarm.
- Gering spatten bij aanbrengen.
- Vermindert de porositeit, beschermt cementlijmen en egalisatiemortels tegen te snelle wateronttrekking en het mogelijks optreden van krimpscheuren. Verlengt de opentijd van lijm en verbetert de hechting van egalisatiemortels en lijmen.
- Controlekleur lichtblauw. Na verfilming van P.T.B.-PRIMER BL is er een kleuromslag. De primer wordt meer transparant waarna de verdere werkzaamheden kunnen beginnen.



Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, stabiel, gezond, stof- en olievrij zijn. Loszittende delen, niet watervast lijmresten, waterafstotende lijmresten en verontreinigingen zorgvuldig verwijderen.

Cementgebonden dekvloeren mogen niet meer dan 3% restvocht bevatten (Carbide-meting).

Bij gladde betonoppervlakten (zoals polybeton), of beton die behandeld is met curing compound, moet eerst mechanisch d.m.v. schuren, ontvetten en grondig reinigen de gladde toplaag verwijderd worden.

Indien P.T.B.-PRIMER BL op waterafstotende keramiek toegepast wordt, dan dient d.m.v. schuren en grondig reinigen de waterafstotende toplaag verwijderd te worden.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	± 0,050 à 0,150 L/m ² volgens de porositeit van de ondergrond	1 L (12 st./karton), 5 L
Kleur	Droogtijd	Gebruikstemperatuur
Lichtblauw	± 1 uur	+ 5°C tot + 30°C

P.T.B.-PRIMER BL

Verwerking


1. P.T.B.-PRIMER BL zorgvuldig omroeren of schudden in de verpakking voor gebruik.
2. De hechtprimer met een vachtroller, borstel of dergelijke op de ondergrond gelijkmatig, geheel dekkend verdelen en kruislings dun aanbrengen. Plasvorming vermijden!
3. Verdere werken direct aanvangen na uitharding P.T.B.-PRIMER BL.

Opmerkingen

- P.T.B.-PRIMER BL niet verwerken bij ondergrondtemperaturen lager dan + 5°C of hoger dan + 30°C.
- De aangebrachte en uitgeharde laag tegen vuil beschermen.
- Gereedschap meteen na gebruik met water schoonmaken.
- P.T.B.-PRIMER BL is niet geschikt voor gebruik in continue natte omstandigheden, zoals bv. zwembaden, e.d.
- P.T.B.-PRIMER BL is geschikt bij vloerverwarming.
- Niet gebruiken op gips of anhydriet ondergronden.
- Bij te gering verbruik (te geringe laagdikte) kan verzanding van het primeroppervlak optreden. Steeds voldoende primer aanbrengen.

Verpakking

De houdbaarheid bedraagt 12 maanden in de originele, gesloten verpakking, droog en vorstvrij, en niet continu boven + 30°C opgeslagen.



P.T.B.-PRIMER BL

voorstrijkmiddel voor glatte ondergronden

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432

COMPAKTUNA®

Tradition & Quality

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279