



Product data  
**Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles**  
click

versie: 1/07/2018



NL

**Parameter Norm Performantie**






**Afmetingen en basisinformatie**













		Planken	
Breedte:	ISO24337	178	mm
Lengte:	ISO24337	1219	mm
Aantal panelen per pak:		12	pc
m <sup>2</sup> per pak:		2,6	m <sup>2</sup>
Gewicht per pak:	ISO23997	19,9	kg
Totale dikte:	ISO24337	4	mm
Dikte toplaag:	EN429	0,4	mm
Kern:		Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core	
Afwerking:		Beschermd met kras en vlek resistente Floorify® Quiet Sense Technology	
Plaatsingsmethode:		Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie	

**Fabrieksgarantie**

	Gebruiksklasse:	ISO10582	32
	CE:	EN 14041	DoP FF001
	Garantie:	Residentieel gebruik: 20 jaar	

**Technische data**

		Normvereisten	Floorify® resultaten	
	Slijtbestendigheid:	EN13329, Annex E	≥1200 toeren	≥1600 toeren - AC3
	Stootbestendigheid:	EN13329	≥ 1 200 mm	In combinatie met Floorify® Comfort ondervloer: 1800mm - IC3
	Weerstand tegen indrukken:	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify® Comfort ondervloer
	Vlekbestendigheid:	EN423	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4	Groep 1, 2 en 3: graad 5
	Lichtechtheid:	ISO 105-B02:1994, Method 3a	6 minimum	>6

	Brandeigenschappen:	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit:	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Treksterkte:	ISO24334	Langs: >1kN/m Dwars: >1,5kN/m	Langs: >4,5kN/m Dwars: >4,5kN/m
	Verplaatsing meubelpoten:	EN424	Geen visuele schade	Geen verandering
	Rolstoeltest:	EN425	>25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	Geen zichtbare veranderingen
	Slipweerstand:	EN13893 DIN 51130:2014		DS R10
	Zwelling:	ISO24336	<18%	0%
	Warmteweerstand: (vloer + ondervloer)	EN12667	<0,15R (m²K/W)	0,0660R (m²K/W) (0,012 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)
	Vloerverwarming:	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid:	ISO712	ΔLw18Db	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw20Db
<b>Gevaarlijke substanties</b>				
	Formaldehyde uitstoot:	EN14041	E1	
	TVOC 28 days:	<1000µg/m³	<10µg/m³	
	Emissies in binnenlucht:	Décret n° 2011-321	A+	
	REACH:	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen		
	Weekmakers:	DOPT - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij		
Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality				