



Données du produit Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles click

version: 1/09/2017

FR

Paramètre Norme Performance

Caractéristiques du produit

		Grandes Lames	Lames XL	Dalles	
Largeur:	ISO24337	225	240	600	mm
Longueur:	ISO24337	1524	2000	900	mm
Nombre de lames ou de dalles par carton:		8	5	4	pc
m² par carton:		2,74	2,4	2,16	m²
Poids par carton:	ISO23997	22	20	17,6	kg
Epaisseur totale:	ISO24337	4,5	4,5	4,5	mm
Epaisseur de la couche d'us: EN429		0,55	0,55	0,55	mm
Noyau:	Noyau Floorify® Rigid Core, insonorisant, robuste et résistant à l'eau				
Finition de surface:	Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology, résistant aux taches.				
Méthode de pose:	Système d'encliquetage sans colle, traditionnel, sous licence d'Unilin.				

Garantie



Classe d'usage:	ISO10582	33
CE:	EN 14041	DoP FF001
Garantie:	Usage privé	25 ans

Caractéristiques techniques

			Exigences	Floorify® résultats
	Abrasion:	EN13329, Annex E	≥2000 rotations Taber	≥4000 rotations - AC4
	Résistance aux chocs:	EN13329	≥ 1 200 mm	En combinaison avec la sous-couche Floorify® Comfort: 1800mm - IC3
	Résistance suite à charge constante:	ISO24343-1	≤ 0,1 mm	En combinaison avec la sous-couche Floorify® Comfort: aucune modification visible
	Résistance aux tâches:	EN423	Groupe 1 et 2: degré 5; Groupe 3: degré 4	Groupe 1 et 2: degré 5; Groupe 3: degré 4
	Résistance à la lumière:	ISO 105-B02:1994, Méthode 3a	6 minimum	>6
	Comportement au feu:	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Changement de dimension:	EN ISO23999 heures chez 80°C	6 ≤ 0,25 %	≤ 0,05 %
	Résistance à la traction:	ISO24334	Côté long: >1kN/m Côté court: >1,5kN/m	Côté long: >9kN/m Côté court: >9kN/m
	Effet d'un pied de meuble:	EN424	Pied 0,1mm / 32kg	Aucune modification visible
	Effet d'une chaise à roulettes:	EN425	>25000 rotations: pas de delamination, pas de modifications	

	Résistance au glissement:	EN13893 DIN 51130:2014	DS R10
	Taux de gonflement - commercial:	ISO24336	<18% 0%
	Résistance thermique:	EN12667	<0,15R (m²K/W) 0,0686R (m²K/W) (En combinaison avec la sous-couche Floorify® Comfort)
	Chauffage par le sol:	Compatible avec tous les systèmes de chauffage par le sol traditionnels (basse température) qui sont intégrés DANS la chape. N'est pas compatible avec des films chauffants ou autres « nouveaux » systèmes posés SUR la chape.	
	Bruit d'impact:	ISO712	ΔLw18Db En combinaison avec la sous-couche Floorify® Comfort: Δ Lw21Db (Δ Llin10Db)

Substances dangereuses

	Formaldéhyde:	EN14041	E1
	TVOC 28 jours:	<1000µg/m³	<10µg/m³
	Émissions dans l'air intérieur:	Décret n° 2011-321	A+
	Réglementation REACH:	Floorify® sols et accessoires sont conformes aux attentes de la réglementation REACH.	
	Plastifiants:	DOPT - PVC vierge - 100% sans orthophtalates	

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality