Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click

versie: 1/02/2021 NL

	Parameter	Norm	Performantie	
Afmetingen en basisinformatie				
			Planken	
	Breedte	ISO24337	178	mm
	Lengte	ISO24337	1219	mm
	Aantal panelen per pak	-	12	pc
	m² per pak	-	2,6	m²
	Gewicht per pak	ISO23997	19,9	kg
	Totale dikte	ISO24337	4	mm
	Dikte toplaag	EN429	0,4	mm
	Kern	-	Geluidsabsorberende, robuste en watervaste Floorify® Rigid Core	
	Afwerking	-	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology	
	Plaatsingsmethode	-	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie	

Fabrieksgarantie			
	Gebruiksklasse	ISO10582	32
CE	CE	EN 14041	DoP FF001
	Garantie	Residentieel gebruik:	20 jaar

Technische data				
		Norm	**Normvereisten**	**Floorify® resultaten**
	Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 1200 rotaties	≥ 1600 rotaties - AC3
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1200 mm	In combinatie met Floorify® Comfort ondervloer: 1800mm - IC3
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify® Comfort ondervloer
	Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4	Groep 1 , 2 en 3: graad 5

	Lichtechtheid	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6	> 6
B_{fl}-s1	Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m	Langs: > 4,5kN/m Dwars: > 4,5kN/m
	Verplaatsing meubelpoten	EN424	Geen zichtbare veranderingen	Geen verandering
	Rolstoeltest	EN425	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	Geen zichtbare veranderingen
DS	Slipweerstand	EN13893 DIN 51130:2014	-	DS R10
	Zwelling	ISO24336	≤ 18%	0%
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0660R (m²K/W) (0,012 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO712	ΔLw18Db	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw20Db
E1 HCHO	Formaldehyde uitstoot	EN14041	E1	
	TVOC 28 days	< 1000µg/m³	< 10µg/m³	
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	A+	
	REACH	-	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen	
	Weekmakers	-	DOPT - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij	