



Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click

version: 1/09/2017


NL

Parameter Norm Performantie

Afmetingen en basis informatie

		Planken	Tegels	
Breedte:	ISO24337	225	mm 600	mm
Lengte:	ISO24337	1524	mm 900	mm
Aantal panelen per pak:		8	pc 4	pc
m2 per pak:		2,74	m2 2,16	m2
Gewicht per pak:	ISO23997	22	kg 17,6	kg
Totale dikte:	ISO24337	4,5	mm 4,5	mm
Dikte toplaag:	EN429	0,55	mm 0,55	mm
Kern:		Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core		
Afwerking:		Beschermd met kras en vlek resistente Floorify® Silent Touch Technology		
Plaatsingsmethode:		Traditioneel lijmloos klik systeem onder Unilin licentie		

Fabrieks garantie



Gebruiksklasse: ISO10582 33













CE: EN 14041 DoP FF001

Garantie: Residentieel gebruik: 25 jaar

Technische data

		Norm Vereisten	Floorify® resultaten	
	Slijtbestendigheid:	EN13329, Annex E	≥2000 toeren	≥3000 toeren - AC3
	Stootbestendigheid:	EN13329	≥ 1 200 mm	In combinatie met Floorify® Comfort ondervloer: 1800mm - IC3
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,1 mm	OK in combinatie met Floorify® Comfort ondervloer
	Vlekbestendigheid:	EN423	Groep 1 and 2: graad 5; Groep 3: graad 4	Groep 1 and 2: graad 5; Groep 3: graad 4
	Lichtechtheid:	ISO 105-B02:1994, Method 3a	6 minimum	>6
	Brandeigenschappen:	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit:	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,25 %	≤ 0,05 %

	Treksterkte:	ISO24334	Langs: >1kN/m Dwars: >1,5kN/m	Langs: >9kN/m Dwars: >9kN/m
	Verplaatsing meubelpoten	EN424	Foot 0,1mm / 32kg	Geen verandering
	Rolstoeltest:	EN425	>25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	OK bij plaatsing op de Floorify® Comfort Ondervloer
	Slipweerstand:	EN13893		DS
	Zwelling:	ISO24336	<18%	0%
	Warmteweerstand: (vloer + ondervloer)	EN12667	<0,15R (m²K/W)	0,0686R (m²K/W)
	Vloerverwarming:	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar met vloerverwarmingsfilms		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO712	ΔLw18Db	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw21Db (ΔLlin10Db)
Gevaarlijke substanties				
	Formaldehyde uitstoot: EN14041		E1	
	TVOC 28 days:	<1000µg/m³	<10µg/m³	
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	A+	
	REACH	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen		
	Weekmakers	DOPT - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij		

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality