

## Bak/open aanhangwagen - Helpo PROFI-LINE – dubbel as - ongeremd - wielen buiten de bak – aluminium schotten

- chassis uit een stuk gelast, volledig verzinkt
- standaard torsie as 750kg, 4 gaats/ banden 175/70x13 530kg
- spatborden rond 2 mm dik, mee aan chassis gelast en verzinkt
- disselbuis vierkant 70mm x 4mm dik/ koppeling 1400kg
- antislip betonplex vloer 18mm fins hout van 13 lagen / zijschotten alu. 2mm
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpenen
- verstevigd voorhek werk afmeting hoogte 1,00m vanaf de vloer



Type	Buitenmaat – nuttig lengte laadvloer	Buitenmaat -nuttig breedte laadvloer	Schothoogte	Laadvloerhoogte	Bandenmaat	As aantal	Gewicht HTG / MTM	Eigen gewicht	Netto laadvermogen (kg)	Prijs ex-btw	Neuswiel rond 48mm	Vloerhaken L/R	Touwbindhaken	Reserve wiel incl.	Wiel sierdeksels	Alu. zijschotten	Led verlichting	Loofhekken
<b>Bak/open aanhangwagen - Helpo PROFI-LINE – dubbel as - ongeremd - wielen buiten de bak – aluminium schotten</b>																		
R23 PROFI	2,27m	1,30m	0,30m	0,53m	175/70x13	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O
R23 PROFI dekzijl	2,27m	1,30m	0,30m	0,53m	175/70x13	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O
R23 PROFI huif 1,50m	2,27m	1,30m	0,30m	0,53m	175/70x13	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O
R25 PROFI	2,57m	1,30m	0,30m	0,53m	175/70x13	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O
R25 PROFI dekzijl	2,57m	1,30m	0,30m	0,53m	175/70x13	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O
R25 PROFI huif 1,50m	2,57m	1,30m	0,30m	0,53m	175/70x13	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O
R30 PROFI	3,07m	1,50m	0,30m	0,53m	165/80x13 c8	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O
R52 PROFI	5,27m	1,30m	0,30m	0,53m	165/80x13 c8	2	750kg	kg	kg	€	V	O	V	V	V	V	O	O

V = Standaard      O = optie

Eigen gewicht = incl. reserve wiel

Lengte vanaf 3,00 m olopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,35 m olopende per 0,10 m

- Ander maatwerk op aanvraag.

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!