

## Motor open aanhangwagen - Helpo PROFI-LINE - enkel as geremd met railing

- chassis uit een stuk gelast, volledig vuurverzinkt
- standaard torsie as 750kg, 4 gaats/ banden 175/70x13 530kg
- spatborden rond 2 mm dik, mee aan chassis gelast en verzinkt
- driehoekdissel/ koppeling 1400kg
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpennen / Verstevigde lichtbak



Type	Buitenmaat – nuttig lengte laadvloer	Buitenmaat - nuttig breedte laadvloer	Railing	Laadvloerhoogte	Knik achteraan	Bandenmaat	As aantal	Gewicht HTG / MTM	Eigen gewicht	Netto laadvermogen (kg)	Prijs ex-btw	Neuswiel rond 48mm	Vloerhaken 2L/2R	Touwbindhaken	Reserve wiel incl.	Wiel sierdeksels	Knik achteraan	Motorsteun verzinkt 1x	Led verlichting	Oprijplaten
<b>Motor open aanhangwagen - Helpo PROFI-LINE - enkel as geremd met railing</b>																				
MAG 750 PROFI	2,57m	1,30m	0,12m	0,45m	0,00m	175/70x13	1	750kg	kg	kg	€	V	V	V	V	V	V	V	O	V
MAG 850 PROFI	2,57m	1,30m	0,12m	0,48m		165/80x13 c8	1	850kg	kg	kg	€	V	V	V	V	V	V	V	O	V
MAG 1050 PROFI	2,57m	1,50m	0,12m	0,40m		195/50x13	1	1300kg	kg	kg	€	V	V	V	V	V	V	V	O	V
MAG 1350 PROFI	3,07m	1,50m	0,12m	0,48m		165/80x13 c8	1	1300kg	kg	kg	€	V	V	V	V	V	V	V	O	V
MAG PROFI	m	m	0,12m	0,48m		165/80x13 c8	1	kg	kg	kg	€	V	V	V	V	V	V	V	O	V

Eigen gewicht = incl. reserve wiel en neuswiel

- Ander maatwerk op aanvraag
- torsie as 850/1050kg, 5 gaats/ banden 165/80x13 c8 710kg

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt met COC certificaat afgeleverd!

V = Standaard O = optie