

HEADQUARTERS

ITALY

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

SUBSIDIARIES

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Wals – Siezenheim, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339520
www.faac.at

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Corbas - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC NORD S.A.S.
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE
tel. +971 42146733
fax +971 42146734
www.faac.ae

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

SPAIN

F.A.A.C. SA
Alcobendas - Madrid, Spain
tel. +34 91 6613112
fax +34 91 6610050
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax +41 41 8713484
www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
tel. +1 904 4488952
fax +1 904 4488958
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com



For an on-going product improvement, FAAC S.p.A. reserves the right to make technical modifications without prior notice. All rights are reserved and the reproduction, in any form or by any means, of the whole or any part of this publication, is forbidden without prior permission of FAAC S.p.A.

908354004 - Rev. 10 - 1.000 - Zucchini - 05/2010



D700 HS

Aandrijving met hoge snelheid voor buitendraaiende en sectionale garagedeuren



FAAC
Simply automatic.

DE NIEUWE SNELLE AANDRIJVING VOOR GARAGEDEUREN

- Standaardsnelheid tot 20 cm./s. (2 x sneller dan traditionele openers)
- Voor residentieel gebruik (duwkracht tot 700 N)
- Optimale obstakelbeveiliging
- Snel en eenvoudig te installeren
- Bi-stabiele ontgrendeling (FAAC patent).



EENVOUDIG TE INSTALLEREN



Bevestiging van de motor op de rail d.m.v. rotatiekoppeling (FAAC patent).

SETUP DANKZIJ 1 DRUK OP DE KNOP



Snelconnectoren voor eenvoudige elektrische aansluitingen.

OVERZICHT LOOPRAIL D700 HS AANDRIJVINGEN

Rail	Omschrijving	Lengte rail (mm)	Bewegingsslag (mm)
RBD 300	VOORGEMONTEERDE TANDRIEM	3000	2250
RBD 360	VOORGEMONTEERDE TANDRIEM	3600	2850
RBD 420	VOORGEMONTEERDE TANDRIEM	4200	3450
RBD 500/2	TWEEDELIG - MET TANDRIEM NIET VOORGEMONTEERD	5000	4250
RCD 300	VOORGEMONTEERDE KETTING	3000	2250
RCD 360	VOORGEMONTEERDE KETTING	3600	2850
RCD 420	VOORGEMONTEERDE KETTING	4200	3450

Voor binnenblijvende deuren (max. hoogte 2400 mm) dient U gebruik te maken van de KA3V.

ontvanger FAAC XF 868 MHz



XT2 zender 2 kanalen (868 MHz)



XT4 zender 4 kanalen (868 MHz)



FAAC XL 24 L
Waarschuwinglamp met led



XBAT 24
Noodbatterij

TECHNISCHE SPECIFICATIES D700 HS

Voedingsspanning	230 Vac	Duurtijd verlichting	120 s.
Voeding motor	24 Vdc	Standaardsnelheid onbelaste geleideslede	20 cm./s.
Max. opgenomen vermogen	440 W	Afgelegde afstand tijdens vertraging	afhankelijk van de setup
Duurkracht	700 N	Intrinsieke veiligheidsvoorziening	standard
Gebruiksfrequentie	continu	Beschermingsgraad	uitsluitend voor gebruik binnen (IP20)
Benodigde afstand vanaf het plafond	35 mm	Omgevingstemperatuur	-20 °C to +55 °C
Lamp verlichting	230 Vac - 40 W (max)	Afmetingen (L x D x H) in mm	360 x 200 x 145