

A CELUI QUI EST CONCERNE

En tant que couche de finition pour la protection des poutres en bois en classe climatique 1 (climat intérieur), nous recommandons l'utilisation d'un vernis acrylique filmogène (*) diluable à l'eau. Cela donne une protection temporaire contre les intempéries pendant la phase de construction.

Selon le domaine d'application et l'essence de bois, une ou plusieurs couches doivent être appliquées. Pour une utilisation en piscine, une finition avec au moins 2 couches est nécessaire.

Matrice choix bois et traitement de surface	Essence bois	
Domaine d'application	Sapin - classe IV	Mélèze - classe III
Climat intérieur - classe 1	1 couche chêne clair	1 couche chêne clair
Climat extérieur sous abri - classe 2	1 couche chêne clair	1 couche chêne clair
Climat extérieur exposé directement aux intempéries - classe 3	Pas possible	3 couches WF 771 ou 3 couches GW 310
Piscines	2 couches chêne clair	2 couches chêne clair

Au-dessus des remarques de bord suivant sont à appliquer.

- Sous réserve d'accord préalable, la couche de finition en classe climatique 1 peut être omise.
- Un plan de maintenance pour chêne clair et WF 771 est disponible sur demande.
- La couleur standard est le chêne clair, autres possibilités sur demande. Une finition colorée peut accentuer les fissures de séchage inhérentes au matériau et ne peut être évitée. Plus la couleur est foncée, plus le contraste est grand.

(*) filmogène applicable en classe 1 et 2, hors classe 3 (= respirant)