

TO WHOM IT CONCERNS

Als afwerklaag voor de bescherming van houten spanten in klimaatklasse 1 (binnenklimaat) adviseren wij het gebruik van een waterverdunbare filmvormende(*) acrylaatvernis. Dit geeft een tijdelijke bescherming tegen de weersomstandigheden gedurende de bouwfase.

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de houtsoort moeten één of meerdere lagen worden voorzien. Voor gebruik in zwembaden is een afwerking met minimaal 2 lagen noodzakelijk.

Matrix houtkeuze en oppervlaktebehandeling	Houtsoort	
Toepassingsgebied	Vuren - klasse IV	Lariks - klasse III
Binnentoepassing - klasse 1	1 laag lichte eik	1 laag lichte eik
Buitentoepassing onder luifel - klasse 2	1 laag lichte eik	1 laag lichte eik
Buitentoepassing met directe blootstelling - klasse 3	Niet mogelijk	3 lagen WF 771 of 3 lagen GW 310
Zwembaden	2 lagen lichte eik	2 lagen lichte eik

Op bovenstaande zijn volgende randbemerkingen van toepassing.

- Mits voorafgaandelijk akkoord kan de afwerklaag in klimaatklasse 1 worden weg gelaten.
- Een onderhoudsschema voor lichte eik en WF 771 is beschikbaar op aanvraag.
- De standaardkleur is licht eik, andere mogelijkheden in overleg. Een gekleurde afwerking kan eventuele droogtebarsten, die eigen zijn aan het materiaal en niet te vermijden, extra accentueren. Hoe donkerder de kleur hoe groter het contrast.

(*) filmvormend van toepassing in klasse 1 en 2, niet in klasse 3 (= ademend)