



Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Aquathinner

Beschrijving en bestemming van het product

Aquathinner is een mengsel waaronder oplosmiddelen en water, speciaal geformuleerd voor een tragere droging, het verbeteren van de open tijd en de vloei van waterafdonbare lakken. Vooral bij een hoge omgevingstemperatuur waar de open tijd van de verf een belangrijke factor is, geeft **Aquathinner** een langere verwerkingstijd.

Technische gegevens

○ **Densiteit:** 1.02 (± 0.02) g/ml

Gebruikswijze

Aquathinner kan toegevoegd worden aan alle waterafdonbare lakken, zoals **Satilux Aqua**, en **Resoprim Aqua**.

Maximale aanbevolen dosage : tot 2%.

Overdosering kan aanleiding geven tot een verhoogd risico op aflopen en een verhoogde watergevoeligheid van de verf.

Stockagestabiliteit

Minimum 3 jaar in de originele, ongeopende verpakking, bewaard in een vorstvrije droge plaats tussen de +5 en + 40°C.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.

Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.