



Pâte de matage

Description et destination du produit

La **pâte de matage** est une pâte incolore qui peut être ajoutée à des peintures polyuréthanes, à deux composants, afin d'obtenir un aspect plus mat.

Teinte

Pâte incolore.

Renseignements techniques

- **Densité:** 1,055 (\pm 0,05) g/cm³
- **COV-valeur:** 645 g/L

Mode d'emploi

Après mélange de la base et du durcisseur, la pâte peut être ajoutée afin d'atténuer la brillance. La quantité ajoutée est de 5 à 7% maximum. De fortes doses sont déconseillées car elles pourraient influencer la résistance à la rayure et aux produits chimiques. Cette pâte n'est à utiliser qu'avec des systèmes polyuréthanes à deux composants.

Stabilité de stockage

Minimum 2 ans dans l'emballage d'origine et non-ouvert, stocké à une température située entre 5 °C et 40 °C.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.com

Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.

Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens.

Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.