



## Description du produit

Produit de fixation et primaire pour façades en 1 produit.


**Resilox V1 Fixprim** combine d'excellentes propriétés d'imprégnation et de fixation avec un bon caractère isolant.

**Resilox V1 Fixprim** peut être recouvert avec toutes les peintures de façade Libert à base d'eau et est l'apprêt parfait pour un système de peinture de façade V1 tel que **Resilox V1 Quartz MFR** et/ou **Resilox V1 Finish**.










## Caractéristiques

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau: classification V1: valeur  $S_d < 0,1$  m
- Excellente imprégnation
- Bon pouvoir couvrant
- Application fluide, sans éclaboussures
- Temps ouvert élevé

## Emballage & couleur

Conditionnement	1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L	
Teintes		Blanc et toutes les teintes à partir de la base A grâce au mélangeur de couleurs pour peintures bâtiment

## Renseignements techniques

Brillance		Mate: < 3 Gardner 85°
Densité		1.40 (± 0.05) g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec		55 (± 2) % en poids 39 (± 2) % en volume
COV		< 25 g/L
Temps de séchage		Hors-poussière: 20 min Sec: 2 h Recouvrable: après 4 h (20°C)
Dilution		à base d'eau
Domaines d'application		sur supports minéraux
Rendement théorique		Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.
Mode d'emploi		prêt à l'emploi le produit ne nécessite pas de dilution
Nettoyage du matériel		à l'eau du robinet
Température ambiante		ces conditions minimales sont maintenues pendant le séchage et la formation du film durant les 48 heures suivantes
Humidité de l'air		
Stabilité de stockage		minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec

### Libert Paints bv

Haven 8210A • Langerbruggekaai 6

9000 Gent • Belgium

T +32 (0)9 216 88 70 • info@libertpaints.com • www.libertpaints.com

Traitement de surface				
<b>Recommandations</b>	La surface doit toujours être propre et sèche. Éliminer la poussière et toutes autres impuretés.			
<b>Type de support</b>	<b>Moisissures, algues, mousses</b>	<b>Neuf et/ou poudreux Non peint</b>	<b>Couches de peintures existantes</b>	<b>Fissures ou autres défauts de surface</b>
<b>Préparation</b>	<b>Fungex</b> + rincer abondamment	-	éliminer les couches de peintures non V1	- -
<b>Primaire</b>	<b>Resilox V1 Fixprim</b>			
<b>Intermédiaire</b>	-	-	-	<b>Resilox V1 Quartz MFR</b>
<b>Finition</b>	1 ou 2 couches <b>Resilox V1 Finish</b> ou <b>Resilox V1 Quartz MFR</b> ou autres peintures pour façades Libert			

## Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

### Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens.

