RESILOX V1 FIXPRIM

Beschrijving van het product

Fixeermiddel en primer in één product voor gevels.

Resilox V1 Fixprim combineert uitstekende impregnerende en fixerende eigenschappen met een goed isolerend karakter.

Resilox V1 Fixprim kan met alle watergedragen Libert-gevelverven overgeschilderd worden en is de perfect grondlaag voor een V1-gevelverfsysteem als ***Resilox V1 Quartz MFR*** en/of ***Resilox V1 Finish***.

Eigenschappen

- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
- Uitstekende impregnatie
- Goede dekkracht
- Vlotte verwerking, spatvrij
- Lange open tijd

Verpakking & kleur

Verpakking	1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L	
Kleuren		Wit en alle kleuren vertrekkende van basis A en C via de kleurendispenser voor gebouwenverven

Libert Paints bv
Haven 8210A • Langerbruggekaai 6
9000 Gent • Belgium
T +32 (0)9 216 88 70 • info@libertpaints.com • **www.libertpaints.com**

Technische gegevens

Glans	Mat: < 3 Gardner 85°		
Densiteit	1.40 (± 0.05) g/cm^3		
Vaste-stof-gehalte	55 (± 2) % in gewicht 39 (± 2) % in volume		
VOC	< 25 g/L		
Droogtijden		Stofvrij : 20 min Droog: 2 u Overschilderbaar: na 4 u (20°C)	20 min
Oplosmiddel		watergedragen	
Toepassingen		op minerale ondergronden	
Theoretisch rendement		het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie	
Gebruikswijze		gebruiksklaar het product moet niet afgedund worden	
Materiaal reiniging		met water	
Verwerkingstemperatuur		deze minimum voorwaarden worden tijdens droging en filmvorming de volgende 48 uur behouden	
Luchtvochtigheid			
Houdbaarheid		minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats	

Libert Paints bv
Haven 8210A • Langerbruggekaai 6
9000 Gent • Belgium
T +32 (0)9 216 88 70 • info@libertpaints.com • **www.libertpaints.com**

Oppervlaktebehandeling

Aanbeveling	Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Stof en andere onzuiverheden verwijderen.			
Type ondergrond	***Schimmels, algen, mossen***	***Nieuw en/of poederend Niet geverfd***	***Bestaande verflagen***	***Scheuren of andere oppervlaktefouten***
Voorbereiding	***Fungex*** + grondig nareinigen	-	niet-V1-verflagen verwijderen	-
Grondlaag	**Resilox V1 Fixprim**			
Tussenlaag	-	-	-	***Resilox V1 Quartz MFR***
Eindlaag	1 of 2 lagen ***Resilox V1 Finish*** of ***Resilox V1 Quartz MFR*** of andere watergedragen Libert gevelverven			

Veiligheid

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

Disclaimer

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website www.libertpaints.com

Libert Paints bv
Haven 8210A • Langerbruggekaai 6
9000 Gent • Belgium
T +32 (0)9 216 88 70 • info@libertpaints.com • **www.libertpaints.com**