



Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Slow Thinner

Description et destination du produit

Slow Thinner est un diluant à évaporation très lente et donc particulièrement recommandé pour des applications à la brosse et au rouleau.

Slow Thinner est recommandé pour des applications par des températures ambiantes élevées ou lors de déplacements d'air lors d'applications à l'extérieur ou dans le vent et lorsque l'utilisation du **Thinner 1** n'est pas possible.

Liant

Hydrocarbures aromatiques.

Renseignements techniques

○ **Densité:** 0.89 (\pm 0.03) g/cm³

Mode d'emploi

Slow Thinner est recommandé pour l'application de peintures polyuréthanes monocomposantes ou à deux composants à la brosse ou au rouleau.

Stabilité de stockage

Minimum 2 ans dans les emballages originaux et fermés, stockés dans un endroit abrité, à une température entre -40°C et +50°C.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be

Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.

Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.