



Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Thinner 16

Beschrijving en bestemming van het product

Thinner 16 is een standaardverdunner voor sneldrogende alkyd-, vinyl-, vinylcopolymeer- en acrylaatsystemen.

Thinner 16 kan tevens gebruikt worden voor het reinigen van het hiervoor gebruikte materiaal.

Bindmiddel

Aromatische koolwaterstoffen

Technische gegevens

○ **Densiteit:** 0.87 (\pm 0.03) g/cm³

Gebruikswijze

Thinner 16 is aangeraden als verdunner en reinigingsmiddel bij volgende verfsystemen :

- **Primavit** en DA-primers van het sneldrogende type;
- **Mecavit** en **Mecavit Satijn**;
- DM- en DK- lakken van het sneldrogende type;
- **Durozinc HS Allprimer**, SA-, SK- en SM-kwaliteiten;
- Acrylaatverven, VK- en VM-kwaliteiten.

Stockagestabiliteit

Minimum 2 jaar in de originele, ongeopende verpakking in een overdekte ruimte bij een temperatuur tussen -40°C en +50°C.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoede van Libert Paints worden afgeleid.

Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.