

Technisch specificatieblad

No-noise Akofoam Noppenschuim



OMSCHRIJVING

No-noise Akofoam Noppenschuim is een hoge kwaliteit noppenschuim gemaakt van een hoogwaardig, opencellig polyurethaan. Dit product beschikt over zeer goede geluidsabsorptiewaarden en is uitstekend bestand tegen veroudering. De zelfklevende achterzijde zorgt ervoor dat het noppenschuim eenvoudig aan te brengen is.



SAMENSTELLING

No-noise Akofoam Noppenschuim is gemaakt van een hoogwaardig opencellig polyether.



EIGENSCHAPPEN

- Geluidsabsorberend
- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- Uitstekend bestand tegen veroudering
- Temperatuurbestendig van -20°C tot 90°C



TOEPASSINGEN

- Geluidsstudio's
- Technische ruimten
- Luchtbehandelingskasten
- Cabinebouw
- Luchtkanalen
- etc.



VORM, UITERLIJK EN KLEUR

No-noise Akofoam Noppenschuim is een gekantrechte plaat, verkrijgbaar in de kleur antraciet met een zelfklevende laag.



PLAATAFMETINGEN

- Afmetingen:
 - 1.200 x 1.000 mm
 - Andere afmetingen op aanvraag
- Dikte:
 - 30 mm (10/20)
 - 50 mm (20/30)



BRANDCLASSIFICERING

FMVSS 302 Vlamdovend

UL-94 Klasse HF1



TEMPERATUURBESTENDIGHEID

Het materiaal is bestand tegen temperaturen van -20°C tot 90°C.



Technisch specificatieblad

No-noise Akofoam Noppenschuim



GELUIDSABSORPTIE

Volgens ISO 354:2003

	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
Type 30	0.17	0.25	0.3	0.57	0.61	0.68
Type 50	0.3	0.38	0.47	0.66	0.7	0.758



VERWERKING/MONTAGE

No-noise Akofoam Noppenschuim kunt u zelf op maat snijden met een breekmes of lintzaag. Voor een goede hechting van de zelfklevende laag dient de ondergrond schoon, droog, stof-en vetvrij te zijn. Indien de ondergrond ruw en/of oneffen is, dient deze eerst eenzijdig voorbehandeld te worden met contactlijm om een goede hechting te kunnen garanderen.



Knaagreepstraat 5
info@no-noise.be

8890 Moorslede
www.no-noise.be

+32 51 62 72 78

DISCLAIMER Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. V.1.0 – 17-02-2017

