

Technisch specificatieblad

No-noise Pastalijm



OMSCHRIJVING

No-noise pastalijm is een pastalijm op waterbasis met een hoge aanvangskleefkracht. De oplosmiddelvrije lijm is geurloos en vrij van schadelijke stoffen. De No-noise pastalijm is speciaal bedoeld voor het verlijmen van akoestische materialen op ondergronden van metselwerk, stucwerk, hout en beton.

i

SAMENSTELLING

No-noise pastalijm is een oplosmiddelvrije, geurloze pastalijm op waterbasis.



EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Geurloos (geen ontluchtingstijd)
- Hoge aanvangskleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Verouderingsbestendig
- Bestand tegen basische middelen
- Aanvangskleefkracht: $> 20 \text{ g/cm}^2$



TOEPASSINGEN

No-noise Pastalijm is speciaal bedoeld voor het verlijmen van:

- Melamineschuim
- Polyesterwol
- Polyurethaan schuim
- Mineraalwol
- ...

Deze materialen kunnen verlijmd worden tegen wanden en plafonds van:

- Metselwerk
- Stucwerk
- Hout
- Beton

De No-noise Pastalijm heeft een hoge aanvangskleefkracht waardoor stempelen niet nodig is.

VORM, UITERLIJK EN KLEUR

Pastalijm in de kleur wit, verpakt in emmer of koker.

Kg

GEWICHT

- 3,5 kg per emmer
- 310 ml per koker



Technisch specificatieblad

No-noise Pastalijm



VERWERKING/MONTAGE

Minstens één van de te lijmen vlakken dient open-cellig of poreus te zijn. Vooraf dient de ondergrond droog en stof- en vetvrij gemaakt te zijn. Beton dient vrij te zijn van lossingmiddel, bekistingsolie, etc.

De No-noise Pastalijm dient met een getande spatel uit de verpakking gehaald te worden en vervolgens in dotten of rillen eenzijdig over het gehele oppervlak aangebracht te worden. Hierbij is voor een stijver soort materiaal meer lijm nodig dan voor een flexibeler soort materiaal.

Het ingelijmde vlak dient binnen 15 minuten goed op de ondergrond aangedrukt te worden, waarna het direct op zijn plaats moet blijven zitten (ook boven het hoofd). Er moet een verwerkingstemperatuur van minimaal 5°C in acht te worden genomen waarbij temperaturen van boven 15°C de voorkeur hebben. Het wordt aanbevolen om te verwerken tot een maximale luchtvochtigheid van 75%.

Afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondergrond, wordt een verbruik van 0,5 – 1 kg/m² aanbevolen bij eenzijdige verlijming.

Lijmresten kunnen met zeepsop verwijderd worden.

