








### COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE PARASOL

Ce document explique comment et pourquoi vous devez entretenir votre parasol Umbrosa. Veuillez suivre attentivement les instructions afin de continuer de profiter de votre parasol.









### CONSEILS POUR UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Soyez sûr d'avoir les mains propres lorsque vous utilisez le parasol.
2. Lorsque vous ouvrez le parasol, faites attention à l'environnement. Veillez à ce que les baleines ne soient pas bloquées.
3. Ne mettez pas une housse de protection sur un parasol mouillé. Cela pourrait provoquer des moisissures. Dans toutes les autres circonstances, utilisez la sangle et la housse de protection.
4. Ne laissez jamais le parapluie sans surveillance !
5. Évitez que l'eau s'accumule sur la toile du parasol. Mettez le parasol en position inclinée en cas de pluie.
6. Veuillez ranger votre parasol dans un endroit sec et propre pendant les mois d'hiver.

## GUIDE DES MATÉRIAUX ET DE L'ENTRETIEN

				
	Baleines en fibre de verre		Contrôle d'hiver et de printemps	A nettoyer que lorsque sale. Portez des gants pour le nettoyage. Utilisez une éponge douce humide et un savon doux pour enlever les taches. N'utilisez jamais d'éponge dur ou de nettoyant abrasif, car cela détacherait les fibres.
	Boulons		Contrôle d'hiver et de printemps	Vérifiez tous les boulons visibles. Par exemple, les boulons : <ul style="list-style-type: none"> <li>- qui maintient des baleines en fibre de verre</li> <li>- de l'embout sur la base de rotation</li> <li>- qui tiennent le mât sur l'embout (dos du mât)</li> </ul> Ne jamais trop serrer les boulons, juste tourner jusqu'à ce que vous sentiez une certaine résistance. N'ajustez pas le boulon et l'écrou qui maintiennent les plaques de rotation !
	Solidum/ Sunbrella	Nous choisissons des tissus de la plus haute qualité. Des recherches approfondies, des tests et des années d'expérience ont prouvé que les tissus acryliques trempés en solution sont les meilleurs pour les produits Umbrosa. En plus de la gamme Sunbrella existante, Umbrosa, en collaboration avec Dickson, a développé son propre tissu avec d'excellentes conditions de garantie. Ce tissu est appelé "Solidum"	Les liquides renversés immédiatement	Il est préférable de nettoyer immédiatement les liquides renversés en utilisant une feuille de papier absorbant. Le revêtement résistant à l'eau des tissus Sunbrella et Solidum empêche les gouttelettes de pénétrer dans le tissu.
			Crotte d'oiseau immédiatement	Brossez les saletés qui ne se sont pas fixés. Utilisez ensuite une solution de nettoyage composée d'eau et de savon doux et nettoyez avec une brosse à poils doux. Laissez la solution de nettoyage s'imprégner dans le tissu. Rincez abondamment jusqu'à ce que tous les résidus de savon soient éliminés. Séchez à l'air libre.
			3 mois	Rincez toute la saleté à l'eau du robinet et essuyez-la avec un chiffon doux.
	Acier inoxydable 316 poli à la brosse	Également appelé AISI 316, acier A4 ou de l'acier de qualité marine. Il s'agit de la meilleure qualité d'acier anticorrosion disponible sur le marché commercial et qui résiste aux chlorures (piscines et eau du robinet), aux pluies acides et au sel. Toutefois, un entretien périodique est nécessaire pour éviter la corrosion superficielle.	1-3 mois (bord de mer – intérieur du pays)	Nettoyez avec un nettoyant pour acier inoxydable en suivant les instructions du produit.

## GUIDE DES MATÉRIAUX ET DE L'ENTRETIEN

				
	Revêtement en poudre structuré sur : - Acier inoxydable 316 - Acier galvanisé	L'impact d'objets tranchants peut endommager le revêtement. Les égratignures ou les bosses peuvent être retouchées avec des marqueur à peinture. Cependant, cela ne fait que camoufler les rayures sans les effacer.	Contrôle d'hiver et de printemps	Brossez la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un détergent doux et de l'eau pour enlever les taches. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez jamais d'éponge dur ou de nettoyant abrasif, car cela endommagerait la couche de revêtement et laisserait des taches mates qui ne disparaîtraient plus.
			Contrôle d'hiver et de printemps	Faites-le seulement s'il y a des rayures. Commandez un stylo à peinture spécial. Brossez la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un détergent doux et de l'eau pour enlever les taches. Essuyez. Utilisez le pinceau avec la bonne couleur. N'appliquez que sur la rayure elle-même, très localement. Laissez bien sécher. En cas de doute sur la couleur correcte, essayez d'abord sur une tache invisible.
	Aluminium anodisé	L'anodisation est la meilleure protection contre la corrosion. La rouille rouge est impossible sur l'aluminium anodisé. La couche d'anodisation est également auto-réparatrice. En cas de rayures, la peau d'anodisation se referme d'elle-même.	Contrôle d'hiver et de printemps	Brossez la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un détergent doux et de l'eau pour enlever les taches. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez jamais d'éponge dur ou de nettoyant abrasif, car cela endommagerait la couche d'anodisation et laisserait des taches qui ne disparaîtraient plus.
	Acier galvanisé	La galvanisation est la méthode la plus durable pour protéger le métal contre la rouille. Le métal est plongé dans un bain de zinc, ce qui donne une couche protectrice. Si cette couche est endommagée, le métal qui se trouve en dessous peut commencer à rouiller. Cependant, tout métal peut être retouché avec de la peinture au zinc disponible dans tous les magasins de bricolage. L'acier galvanisé a une très longue durée de vie et est recyclable.	Contrôle d'hiver et de printemps	Brossez la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un détergent doux et de l'eau pour enlever les taches. Essuyez avec un chiffon doux.
	Intérieur du pôle Intérieur des pièces mobiles		Chaque 1 à 3 mois	Enlevez toutes les saletés détachées de l'intérieur du poteau à l'aide d'une brosse douce. Nettoyez ensuite avec de l'eau du robinet, au savon doux et à l'aide d'un chiffon doux. Séchez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de lubrifiant sur les pièces, sauf si cela est explicitement indiqué dans le manuel.