

HEFWIEL HR



System handslinger 4-HR 1803 D100

Art. Nr. 501.10101

Het systeem bestaat uit 4 zwenkwielen met hydraulisch aangedreven stelhoeten. Door te draaien aan de handslinger wordt de hydrauliek olie vanaf de pomp in de stelhoeten van de hefwielen gedrukt. De hefbeweging van de hefwielen loopt altijd synchroon. Ieder hef wiel wordt geleverd met 3 m slang. De slangen kunnen op de gewenste lengte ingekort en met enkele handelingen op de pomp worden aangesloten. Mobile bedrijfsinrichtingen en transportapparaten kunnen met hefwielen worden uitgerust en op ieder moment in stabiele werkplekken veranderd worden. Standaard worden 4 hefwielen geleverd. Op aanvraag kunnen tot 10 hefwielen met één pomp worden aangedreven.

Verpakking en toebehoren

De hefwielsest met hydraulische pomp word in een kartonverpakking van 590 x 395 x 150 mm en met het volgende toebehoren aangeleverd:

- 5 Klemringen
- 1 Aansluitschroef (vervanging)
- 1 Magneet
- 1 Slangknipper
- 1 Dubbele ringsleutel
- Montage- en bedieningshandleiding

Technische gegevens

Wielhuis uit plaatstaal, galvanisch verzinkt, loopvlak uit hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, hardheid 94° Shore A.

- Wiel-Ø 100 mm
- Wielbreedte 32 mm
- Totale hoogte 150 mm
- Plaatgrootte 100 x 85 mm
- Lager soort wiel: kogellager
- Max. draaglast per 4voudig systeem 750 kg
- Slaglengte 10 mm
- Slanglengte 3 m

