

WILLCO
products

LE CRÉPI,

NOTRE FORCE ...



Glow[®]

SYSTÈME DE CRÉPI
SUPER-ISOLANT

WILLCO
products

RECTICEL
insulation

GLOW, un système de crépi avec une bonne valeur d'isolation.

Votre façade joue un rôle important dans votre isolation. Voilà pourquoi Willco Products et Recticel Insulation ont développé GLOW, un système d'isolation de façade innovant et de très haute qualité. GLOW combine l'esthétique inégalée du crépi et les excellentes performances thermiques d'un panneau isolant en polyuréthane. Le panneau et le crépi forment une combinaison idéale pour une fixation durable et une longévité prolongée.

Caractéristiques techniques

Dimensions standard:
600 mm x 1200 mm

Épaisseur d'isolation:
de 50 > 120 mm

La mousse PIR
ne fond pas

Résistance élevée contre
le glissement = adhérence
d'une charge plus lourde

Résistance élevée à
la pression
(ex. avec ancrages)

Coefficient de conductivité
thermique:

$$\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$$

Densité:
circa 34 kg/m³

Valeurs RD

Épaisseur	Valeur RD
25 mm	0,95 m ² .K/W
30 mm	1,15 m ² .K/W
50 mm	1,90 m ² .K/W
60 mm	2,30 m ² .K/W
80 mm	3,05 m ² .K/W
100 mm	3,80 m ² .K/W
120 mm	4,60 m ² .K/W

Consultez toujours la fiche technique!



GLOW offre des avantages en plus:

Protection contre le vent et les intempéries

Choisir GLOW pour la rénovation de vos murs extérieurs, c'est opter pour une solution intelligente. Vous isolez et faites la finition en une seule étape. Le panneau d'isolation en mousse de polyisocyanurate ($\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$) maintient la chaleur dans votre habitation. Et la couche de crépi offre une protection supplémentaire contre le vent et les intempéries. En plus, il n'y a aucune perte d'espace dans votre maison.

Votre façade élégante garantie à vie

Le résultat de GLOW vous rendra fier. Avec ce crépi décoratif, vous donnez à votre façade un aspect élégant garanti à vie. Vous avez le choix entre des grains de différentes épaisseurs (grand ou petit, fin ou gros) et parmi un large éventail de couleurs. Résultat: une façade décorative entièrement à votre goût personnel.

Isolation optimale

Le crépi est appliqué sur un panneau d'isolation en mousse de polyisocyanurate spécialement développé par Recticel Insulation. L'association des caractéristiques du panneau et du crépi nous a permis d'obtenir de solides performances thermiques. Le système offre ainsi une valeur d'isolation de premier ordre avec un λ_D de $0,026 \text{ W/mK}$ pour des épaisseurs de 50 à 120 mm. Conséquence, les murs peuvent être moins épais.

Qualité supérieure

Willco Products et Recticel Insulation sont synonymes de qualité supérieure et le concrétisent avec GLOW: vous recevez un certificat d'isolation et profitez de 10 ans de garantie de qualité sur les produits et l'exécution des travaux.

Glow[®]
SYSTÈME DE CRÉPI
SUPER-ISOLANT

WILLCO PRODUCTS S.A.
Kwalestraat 72
9320 Nieuwerkerken (Alost) - Belgique

Tél.: +32 (0) 53 77 13 72
Fax: +32 (0) 53 78 16 56

info@willcoproducts.be
www.willcoproducts.be
