

Prestatieverklaring - Déclaration des Performances

Nr. WP PERI 035_0613

Producttype – Type de produit

Isolatiemateriaal uit geëxpandeerd polystyreen. In blok geschuimd, maat zeker, loodrecht, rechte kanten, opgeslagen en krimp vrij, verandert niet onder invloed van veroudering, dampdoorlatend.
Isolation en polystyrène expansé. Fabriqué en bloc, format exact, perpendiculaire, bords droits, stocké et irrétrécissable, ne change pas sous l'influence de vieillissement, laissant respirer.

Benaming - Nom

WILLCO PERIMETER ISOLATIEPLATEN PS 30 SE/WLG 035
WILLCO PANNEAUX D'ISOLATION POUR SOUBASSEMENT PS 30 SE/WLG 035

Toepassing - Usage

Gevelisolatieplaat met een verbeterde warmtegeleidingscoëfficiënt.
Panneau d'isolation avec une conductibilité thermique améliorée.

Producent - Fabricant

N.V. WILLCO PRODUCTS S.A. • Kwalestraat 72 • 9320 Nieuwerkerken • België

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Systeem 3

Système 3

Verklaarde prestaties – Performances déclarées

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles	Prestaties Performances	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées
Warmtegeleiding/Conductivité thermique • Thermische weerstand R_D /Résistance Thermique R_D • Nominale waarde λ_D /Valeur nominale λ_D	Zie etiket R_D /Voir étiquette R_D $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(mK)}$ <u>Aanvullende informatie:</u> Beoordelingswaarde λ volgens DIN 4108-4 in combinatie met Z-23.15-1419 geplaatst in een vochtrijke grond: $\lambda = 0,039 \text{ W/(mK)}$ geplaatst als sokkel boven de grond: $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$ <u>Information supplémentaire:</u> Valeur d'évaluation selon DIN 4108-4 en combinaison avec Z-23.15-1419 placé dans un sol humide: $\lambda = 0,039 \text{ W/(mK)}$ placé comme socle au-dessus du sol: $\lambda = 0,039 \text{ W/(mK)}$	EN 13163: 2012 EN 13163: 2012
Drukvastheid/Résistance à la compression	CS(10)150 $\geq 150 \text{ kPa}$	EN 13163: 2012
Buigsterkte/Résistance à la flexion	BS 200 ; $\geq 200 \text{ kPa}$	EN 13163: 2012
Dimensionale stabiliteit in normaal klimaat/Stabilité dimensionnelle dans un climat normal	DS (N)2; $\pm 0,2\%$	EN 13163: 2012
Dimensionele stabiliteit onder specifieke temperatuur en vochtigheid/Stabilité dimensionnelle à une température et une humidité spécifique	DS(23,90)1	EN 13163: 2012

Vervorming onder gedefinieerde druk- en temperatuurbelasting/Déformation sous la charge de pression et température définies	DLT(2)5; ≤ 5%	EN 13163: 2012
Wateropname bij volledige onderdompeling/ L'absorption d'eau à pleine immersion	WL(T)3; ≤ 3%	EN 13163: 2012
Wateropname door diffusie/ L'absorption d'eau par diffusion	WD(V)5; ≤ 5%	EN 13163: 2012
Brandreactie/Réaction au feu	E	EN 13501-1: 2010
Gevaarlijke stoffen/Substances dangereuses	NPD	

De prestaties van het product, waarvoor de prestatieverklaring opgesteld werd, zijn conform aan de verklaarde prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in deze prestatieverklaring genoemde producent.

Les performances du produit, pour lequel la déclaration des performances est rédigée, sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié dans cette déclaration des performances.

Ondertekend voor en namens de fabricant door:
Signé pour le fabricant et en son nom:

Geert Coppens
Afgevaardigd Bestuurder

(Naam en functie)
(Nom et fonction)

Nieuwerkerken, 30 06 2013



(Plaats en datum van afgifte)
(Date et lieu de délivrance)

(Handtekening)
(Signature)