

Armature en fibre de verre pour enduits et mortiers. Spécialement apte pour les Couches d'Egalisation WILLCO, comme par exemple GP 100 WILLCO, HP 300 WILLCO, UPL 2000 WILLCO, UPL 3000 WILLCO, etc.



Description

Armature en fibre de verre.

Matière

Fibre de verre	± 82 %
Coating résistant à l'alcali	± 18 %

Poids (ISO 3374)

Poids net	98 gr/m ² ± 5%
Poids finit	120 gr/m ² ± 5%

Largeur de maille

12,5 mm x 11,5 mm

Résistance à la traction (ISO 4606)

	Charge de rupture	Allongement
Chaîne	en moyenne 1650 N/5 cm	5,0 % ± 1
Trame	en moyenne 2000 N/5 cm	5,0 % ± 1

Emballage

Rouleaux de 50 m².

Largeur: 100 cm

Longueur: 50 m

36 rouleaux par palette.

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.