

Le Primer B WILLCO est utilisé sur des supports qui sont trop lisses, trop fermés et pas assez absorbants pour appliquer un enduit de plâtre directement. Le Primer B WILLCO est spécialement apte comme couche d'adhérence sur le béton lisse. Le Primer B WILLCO ne peut être utilisé qu'en combinaison avec des produits à base de plâtre! Uniquement pour l'intérieur!

### *Description du Produit*

Couche de fond pour des enduits de plâtre sur des supports lisses. Le Primer B WILLCO est une dispersion synthétique mélangée avec du sable de quartz à base d'eau. A une grande résistance à l'alcalinité. Le produit a une couleur rouge pour une meilleure visibilité sur le support.

### *Application*

Bien nettoyer le support et éloigner les parties qui ne tiennent pas afin d'obtenir un soutien stable, propre et sec. L'huile ou d'autres matières qui ne permettent pas une bonne adhérence, doivent être éloignées. Le Primer B WILLCO est prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué. Le Primer B WILLCO peut être appliqué au rouleau ou à la brosse. Nettoyer les outillages avec de l'eau directement après l'usage. Le Primer B WILLCO doit être complètement sec avant qu'on puisse appliquer les couches suivantes. Le temps de séchage dépend de la température, mais doit être au minimum 12 heures.

### *Emballage*

Des seaux plastiques de 20 kg.

### *Autres Informations*

#### **Stockage**

Frais, mais à l'abri du gel. Au maximum 12 mois !

#### **Déchets**

Dépendant du support environ 280 à 330 gr/m<sup>2</sup>. Pour connaître la consommation exacte, il est nécessaire de faire des échantillons sur le support en question.

#### **Remarques**

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatif, mais ne sont pas contraignantes. En cas de livraisons supplémentaires, de légères différences de couleur ne sont pas à éviter. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne la couleur, la structure, l'épaisseur des grains etc.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België  
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - [info@willcoproducts.be](mailto:info@willcoproducts.be)

