



Description du Produit

Matériau

Le Profil 6404 WILLCO est un profil en PVC pourvu d'une toile d'armature. Le profil en PVC coextrudé est constitué d'un PVC protégé contre les UV, les intempéries et les coups, tandis que le renforcement et la lèvre du profil sont en PVC tendre. La toile d'armature est indéformable et résistante aux alcalins.

Emballage

25 profils par emballage.

Longueur

Le Profil 6404 WILLCO est fourni en longueur de 2,5 m.

Application

Le Profil 6404 WILLCO peut être appliqué comme raccord sur un profil de zinc, en combinaison avec les Systèmes d'Isolation WILLCO.

Mise en œuvre

Le renforcement du Profil 6404 WILLCO est ajusté sur le profil en zinc vertical, puis le profil est fixé par plâtrage. Les joints entre les profils doivent être comblés séparément.

Épaisseur du crépi : 5 et 10 mm

Autres informations

Stockage

Entreposer le Profil 6404 WILLCO sur un sol plat et sec, dans un endroit sec également.

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.



Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

