

HOOGWAARDIGE KWALITEIT !

Speciaal voor de bouwsector ontworpen, met de hand afscheurbare vinyl plakband. Voor het beschermen van het schrijnwerk tijdens het bepleisteren. Laat geen lijmresten achter. Gemakkelijk afrolbaar. Kan gebruikt worden onder moeilijke weersomstandigheden.



Lijm massa	rubber
Dikte van de plakband	0,11 mm
Mechanische weerstand	20 N/cm
Verlenging	120 %
Hechting op staal	1,6 N/cm
Hechting op zichzelf	0,6 N/cm
Temperatuur houdbaarheid	- 5° C + 50° C
Temperatuur verwerking	0°C + 40° C
Temperatuur opslag	+ 10°C + 25° C
Duur opslag	1 jaar indien beschermd
Kleur	oranje
Afmetingen	50 mm x 33 m - 36 rollen per doos 75 mm x 33 m - 24 rollen per doos

Verdere informatie

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

