

Pantserbewapening voor de WILLCO Isolatiesystemen op plaatsen waar het gevaar voor vandalisme bestaat.

Omschrijving

Extra zwaar bewapeningsnet in glasvezel. Steeds te gebruiken in combinatie met WILLCO Glasvezel Wit Fijn. WILLCO Pantserglasvezel plaatsen zonder overlapping onder WILLCO Glasvezel Wit Fijn. Bij de bovenste wapeningslaag wel steeds een overlapping van 10 cm respecteren.

Samenstelling

Glasvezel	Ongeveer 88%
Alkalibestendige coating	Ongeveer 12%

Gewicht

Ruw net	321 gr/m ² ± 5 %
Afgewerkt net	368 gr/m ² ± 5 %

Grootte van de mazen

5 mm x 5,9 mm

Afwerking

Alcali-bestendig.

Trekweerstand bij oorspronkelijke staat

	Breukbelasting	Verlening
Ketting	gemiddeld 77 N/mm (overeenkomend met 3850 N/5 cm)	5,0 % ± 1
Inslag	gemiddeld 80 N/mm (overeenkomend met 4000 N/5 cm)	5,0 % ± 1

Deze gegevens zijn opgesteld aan de hand van onze jarenlange ervaring. De gegevens zijn informatief. Voor speciale gevallen, proeven maken!

Verpakking

Rollen van 50 m² (1000 mm x 50 m).

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

