



## Productbeschrijving

### **Material**

Het WILLCO Profiel 6302 is een PVC profiel met een wapeningsweefsel. Het PVC materiaal is UV- en weersbestendig en stootvast. Het wapeningsweefsel is vormvast en alkalibestend uitgevoerd. Het profiel kan enkel toegepast worden bij horizontale uitzettingsvoegen. Bewegingsopname ongeveer 7mm.

### **Verpakking**

10 lengten per verpakking.

### **Lengte**

Het WILLCO Profiel 6302 wordt geleverd in lengtes van 2,5 m.

## Toepassing

Het WILLCO Profiel 6302 kan toegepast worden als horizontale uitzettingsvoeg, in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen.

## Verwerking

De horizontale afstand tussen de isolatieplaten dient minimum 20mm te bedragen. Als bijkomende dichting dient men in de voeg een WILLCO Voegdichtband aan te brengen. Het WILLCO Profiel 6302 bestaat uit 2 delen. Deze worden in elkaar geschoven ter hoogte van de uitzettingsvoeg. Hierbij dient men rekening te houden met een minimale horizontale verschransing van 10cm op de profieluiteinden.

## Verdere informatie

### **Opslag**

Het WILLCO Profiel 6302 op een effen, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

### **Opmerkingen**

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !



Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België  
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

